

Preiswert, praktisch, komplett



MEIKO Spülcenter mit integriertem Gläser- und Geschirrspülautomat EcoStar 530 F der EcoStar-Line.

MEIKO-Spülcenter

Wenn trotz wenig Platz viel Wert auf **ergonomisch günstiges Handling** beim Spülen gelegt wird, dann ist das Spülcenter genau richtig. Einfach **aufstellen, anschließen, fertig**. Der integrierte MEIKO Geschirrspülautomat bringt - je nach Typ - mühelos Glanz auf 234 oder 720 Teller pro Stunde. Der stabile Spültisch mit praktischem Becken und robustem Untergestell bietet genügend Arbeitsfläche für bequemes Arbeiten. Bei den integrierten Gläser- und Geschirrspülautomaten können Sie zwischen der **MEIKO EcoStar 530 F** der EcoStar-Line oder der **MEIKO FV 40.2** als Premiummodell der Untertisch-Spülautomaten wählen. Einbau-Wasserenthärtungsgerät oder beigestellte Wasseraufbereitungsgeräte, Schwenkarmatur oder Schlauchbrause und Abstellrost - das ist die praxisorientierte Zusatzausstattung, die das Spülen in jeder Situation noch perfekter machen. Und - last not least - das Ganze erhalten Sie zu einem einmalig günstigen Preis.

Spülcenter: EcoStar 530 F / FV 40.2

Details, Daten und Maße

EcoStar 530 F

Elektro-Installation:
Elektroanschluss: ① Wechselstrom 1 NPE, 230 V, 50 Hz, wahlweise Drehstrom 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Boiler und Tank sind gegenseitig elektrisch verriegelt. Die Schaltung entspricht den Bestimmungen des VDE.

Wasser-Installation:
Die Automaten können ohne Zwischenschaltung von Sicherheitsarmaturen an das Frischwassernetz angeschlossen werden ②. Mindestfließdruck 2,5 bar, Maximaldruck 5 bar. Die Installationsvorschriften EN 1717 sind zu beachten. Ablauf DN 50 ③. Verlegung der Anschlussleitungen nach links, rechts oder nach unten möglich. Intern im Automat als Siphon verlegt. Bauseitiger Wandablauf max. 120 mm hoch.

FV 40.2

Elektro-Installation:
Elektroanschluss: ① Wechselstrom 1 NPE, 230 V, 50 Hz, Drehstrom 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Mit der integrierten Wasserenthärtung "Aktiv-Clean" erhöht sich der Gesamtanschluss um 0,2 kW. Die Schaltung entspricht den Bestimmungen des VDE.

Wasser-Installation:
Die Automaten können ohne Zwischenschaltung von Sicherheitsarmaturen an das Frischwassernetz angeschlossen werden ②. Mindestfließdruck 0,6 bar, Maximaldruck 5 bar. Die Installationsvorschriften EN 1717 sind zu beachten. Ablauf 3/4". Bauseitiger Wandablauf max. 700 mm hoch ③. Länge der Anschlussleitungen ca. 1,4 m ab Automat.



Serienmäßig werden die EcoStar 530 F und die FV 40.2 mit der modernen MEIKO-Vollelektronik ausgerüstet. Sehr vorteilhaft ist das Schaltdisplay mit leicht verständlichen Symbolen und mit innovativer Infrarot-Technologie geliefert.

MEIKO empfiehlt Marken-Reinigungsproduktenamhafter Hersteller.

Eine hervorragende Wahl sind

MEIKO LON Reinigungs- und Hygieneprodukte

	EcoStar 530 F 230 V	EcoStar 530 F 400 V	FV 40.2 230 V	FV 40.2 400 V
Korbabmessungen/mm	500 x 500		500 x 500	
Einschubhöhe/mm	320		420	
Spülraum Breite/Tiefe mm	535 x 530		540 x 530	
Programmlaufzeiten/sec	120/180		160/240/360	90/120/240
Theor. Korbleistung/h	bis 30		bis 22	bis 40
Pumpenmotor kW	0,55		0,55	
Tankinhalt ltr.	20		11	
Klarspülung ltr./Korb	3		2,6	
Tankheizung kW	2		2,0/1,3	
Elektr. Gesamtanschluss/kW	3,6	5,1	3,6	6,4/9,4

Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich die Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen.



Gemäß der Hygieneanforderungen der DIN 10511-H für gewerbliches Gläserspülen und DIN 10512 für gewerbliches Geschirrspülen.



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstraße 3 · 77652 Offenburg · Germany
Tel.: +49(0)781/203-0 · Fax: +49(0)781/203-1274
www.meiko.de · E-Mail: info@meiko.de

